

El panel de protección NOMAFLEX es una espuma de polipropileno, semirrígida de celda y se utiliza para proteger la membrana impermeabilizante durante el relleno

---

## DESEMPEÑO

Nomaflex protege la membrana impermeabilizante para cimientos y aplicaciones subterráneas, como losas, puentes, muros inclinados, muros de cimentación, cubiertas y estacionamientos. No absorbe agua, no se hincha ni se desintegra y extiende la vida útil de la superficie que protege.

Nomaflex no absorbe agua y tiene una resistencia a la compresión excepcional a >35 psi .

Es muy liviano y una persona puede transportar fácilmente varias láminas. Nomaflex no se filtra y no mancha el concreto.

## Características

- Ligero de peso
- Resistente a la humedad
- Se puede almacenar en el exterior
- Fácil de usar
- Sin desperdicios por rotura
- Métodos tradicionales utilizados para la instalación
- Producto limpio
- Flexible, se dobla alrededor de estructuras circulares
- Sin olor
- Reciclable
- Reutilizable
- Fabricado en EE.UU.

---

## INSTALACIÓN

Momaflex se instala mediante métodos de instalación tradicionales . No se perfora fácilmente y resiste el agregado afiliado durante el relleno y el aislamiento. Nomaflex se suministra en espesores de 3/8", 1/2", 3/4" y 1". Todas las láminas tienen 4' de ancho y vienen en longitudes de 5' o 10'

## PROPIEDADES FÍSICAS

Producto	Unidad	Métodos de prueba ASTM
Absorción de agua	<1%	D8139, D545, D1751
Fuerza de compresión	>30 psi y <60 psi	D8139, D545, D1751, D1752
Recuperación de compresión	>80%	D8139, D545, D1751, D1732
Resistencia a la congelación y descongelación	Sin cambios	D8139, C666 (300 ciclos)
Resistencia al calor	392 °F +/-5 °F	D8139, D5249
Intemperismo por rayos ultravioleta	Sin cambios	D8139, D4329 (1000horas, ciclo A)
Extrusión	<0,1 pulg	D8139, D545, D1751, D1752
Densidad	>3,5 libras/pie cúbico	D8139, D545, D1751, D1752
Hervir en ácido clorhídrico	Sin desintegración	D545, D1752
Expansión en agua hirviendo	<1% de expansión	D545, D1752
100% reciclable	Si	N / A
Valor R (por pulgada)	3.5	C518
Desgasificación	0	C1253

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Producto	Unidad	Hojas por palet	Pies lineales / palet
3/8" x 48"	5´	120	600
3/8" x 48"	10´	120	1.200
1/2" x 48"	5´	80	400
1/2" x 48"	10´	80	800
3/4" x 48"	5´	60	300
3/4" x 48"	10´	60	600
1" x 48"	5´	40	200
1" x 48"	10´	40	400